

Eaton Mini hulprelais DILER-40-C(24V50HZ) 4m, 0v, veerklem

€ 55,24

Breedte	45
Montagewijze	DIN-rail/schroef
Hoogte	58
Diepte	52
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 220.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij DC	0.000 - 0.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	10
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom	10
Aantal hulpcontacten als maakcontact	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I_e , 400 V	3 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	DILER

