

Eaton Motorbev. schak. PKZM01-0,16, 3Polig, 0,1..0,16A, druk bed.

€ 87,88

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	93 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Druktoets
Bedrijfsspanning (meetspanning)	440.000 - 440.000 V
Nom. continuustroom I _u	0,16 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.100 - 0.160 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	2.500 - 2.500 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,39
Model	PKZ

