

## Eaton Motorbev. schak. PKZM01-1,6-G, 3Polig, 1..1,6A, druk bed., in beh.

€ 139,56

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                         | IP65                                     |
| Breedte                                        | 117 mm                                   |
| Aantal polen                                   | 3                                        |
| Hoogte                                         | 80 mm                                    |
| Diepte                                         | 158 mm                                   |
| Uitvoering van het bedieningselement           | Druktoets                                |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                | 440.000 - 440.000 V                      |
| Nom. continustroom Iu                          | 1,6 A                                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                  | 0,55 kW                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit               | Schroefaansluiting                       |
| Apparaatbouwworm                               | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Met geïntegreerd hulpcontact                   | Nee                                      |
| Met geïntegreerde onderspanningspoel           | Nee                                      |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging         | 1.000 - 1.600 A                          |
| Uitschakeltechniek                             | Thermomagnetisch                         |
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V                  | 0,25 kW                                  |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC       | 50 kA                                    |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 25.000 - 25.000 A                        |
| Faseuitvalgevoelig                             | Ja                                       |
| Met thermische beveiliging                     | Nee                                      |
| Verliesvermogen                                | 5,36                                     |
| Thermische beveiliging                         | Ja                                       |
| Model                                          | PKZ                                      |

