

Eaton Motorbev. schak. PKZM01-25, 3Polig, 20..25A, druk bed.

€ 156,94

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	93 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Druktoets
Bedrijfsspanning (meetspanning)	440.000 - 440.000 V
Nom. continuustroom Iu	25 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	12,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	20.000 - 25.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	5,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	388.000 - 388.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	7,04
Model	PKZ

