

Eaton Motorbev. schak. PKZM01-4-G, 3Polig, 2,5..4A, druk bed., in beh.

€ 139,56

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte	117 mm
Aantal polen	3
Hoogte	80 mm
Diepte	158 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Druktoets
Bedrijfsspanning (meetspanning)	440.000 - 440.000 V
Nom. continuustroom I _u	4 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	1,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	2.500 - 4.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,75 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	62.000 - 62.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,33
Thermische beveiliging	Ja
Model	PKZ

