

Eaton Motorbev. schak. PKZM4-16, 3Polig, 10..16A, vergr. draaigreep

€ 222,58

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	140 mm
Diepte	175 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _n	16 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	10.000 - 16.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	4 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	150 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	248.000 - 248.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	14,1
Model	PKZ

