

EATON motorbev. schakelaar 0,25- 0,4 a pkzm0-0,4

€ 92,84

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	93 mm
Diepte	76 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	0,4 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,09 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.250 - 0.400 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,06 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	150 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	6.200 - 6.200 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,22
Model	PKZ

