Eaton Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, 0,1..0,16A, Schroef, Push-in

€ 93,22

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	94 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	0,16 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroef-/veerklemaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.100 - 0.160 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	150 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	2.500 - 2.500 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,39
Model	PKZ


1
L1
3
L2
5
L3
EATON
PKZM0-
XTPRSPI16
-SPI16
BC1
In=
R03
TEST
I>
+AK-PKZ0
2
T1
0,5x3
4
T2
6
T3