

Eaton Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, 0,63..1A, geschikt voor MS combinat

€ 103,99

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	109 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _n	1 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,25 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.630 - 1.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,12 kW
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC	150 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	15.500 - 15.500 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,33
Model	PKZ

