

Eaton Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, 10..16A, Schroef, Push-in met Hulpc

€ 145,26

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	94 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	16 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroef-/veerklémaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	10.000 - 16.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	4 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	248.000 - 248.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	6,43
Model	PKZ

