

Eaton Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, 1..1,6A, Schroef, Push-in

€ 111,64

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	94 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	1,6 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,55 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroef-/veerklémaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	1.000 - 1.600 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,25 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	150 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	25.000 - 25.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,36
Model	PKZ

