

Eaton Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, 25..32A, geschikt voor MS combinati

€ 228,46

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	102 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	15 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroef-/veerklémaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	25.000 - 32.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	7,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	40 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	496.000 - 496.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	9,56
Model	PKZ

