

Eaton Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, 4..6,3A, geschikt voor MS combinati

€ 112,03

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	109 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	6,3 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	2,2 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	4.000 - 6.300 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	1,1 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	150 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	98.000 - 98.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,68
Model	PKZ

