

Eaton Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, 6,3..10A, geschikt voor MS combinat

€ 130,58

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	109 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	10 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	6.300 - 10.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	2,2 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	150 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	155.000 - 155.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	6,48
Model	PKZ

