

Eaton Motorbeveiligingsschakelaar voor startercom. PKM0-20, 3Polig, 20A

€ 132,92

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	93 mm
Diepte	76 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	20 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	9 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.000 - 0.000 A
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	5,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	310.000 - 310.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,82
Model	PKZ

