

Eaton MSFS voedingsmodule, 3~400 - 500 V AC, 24 V DC (± 1 %), 5A € 316,57

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	35 mm
Gestabiliseerd	Nee
Hoogte	160 mm
Diepte	170 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	0 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Breedte in module-eenheden	2
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
1e Secundaire spanning	24.000 - 24.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Nee
Max. uitgangsstroom 1	5 A
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	400.000 - 500.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	0.000 - 0.000 V
Kortsluitvast	Nee
Inbouwbreedte	36 mm
Vermogensafgifte	120 W
Uitgangsspanning geregeld	Nee
Nom. uitgangsstroom 1	5 A
Inbouwhoogte	160 mm
Wandmontage	Nee
Directe montage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	400.000 - 500.000 V
2e Secundaire spanning	0.000 - 0.000 V
Max. uitgangsstroom 2	0 A

Nom. uitgangsstroom 2	0 A
3e Secundaire spanning	0.000 - 0.000 V
Max. uitgangsstroom 3	0 A
Nom. uitgangsstroom 3	0 A
Model	MSFS

