

Eaton Niveaurelais, 0,1 - 1000 kΩ

€ 233,50

Breedte	22,5 mm
Hoogte	85,6 mm
Diepte	103,7 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Type stuurspanning	AC/DC
Cascadeerbaar	Nee
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 240.000 V
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Nom. (meet)schakelstroom	4
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	30 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz	24.000 - 240.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	24.000 - 240.000
Aantal opnemer ingangen	3
Max. toegestane aanloopvertragingstijd	30 s
Min. instelbare aanloopvertragingstijd	0,1 s
Fysisch meetprincipe	Conductief
Model	EMR

