

Eaton Omkeerschakelaar DIULM12/21(24VDC), 5,5kW € 231,42

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	90
Hoogte	68
Diepte	117
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	0.000 - 0.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Functie	Omkeer magneetschakelaar
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	6
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	12 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	12
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	7,4 kW
Model	DIUL

