

**Eaton Omschakelaar, Contacten: 8, 63 A, Frontplaat: 1-2,  
90 °, vast, tussenb** **€ 336,80**

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Uitvoering</b>                               | Omschakelaar       |
| <b>Aantal polen</b>                             | 4                  |
| <b>Materiaal behuizing</b>                      | Kunststof          |
| <b>Uitvoering van het bedieningselement</b>     | Korte draaigreep   |
| <b>Met terugvering in nulstand</b>              | Nee                |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>        | IP65               |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)</b>      | 12                 |
| <b>Nom. continuustroom Iu</b>                   | 63 A               |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>            | 22 kW              |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>     | 0                  |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b> | 0                  |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V</b>   | 41 A               |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>         | Schroefaansluiting |
| <b>Frontmontage</b>                             | Ja                 |
| <b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact</b>   | 0                  |
| <b>Geschikt voor bodemmontage</b>               | Ja                 |
| <b>Geschikt voor verdelerinbouw</b>             | Nee                |
| <b>Geschikt voor tussenbouw</b>                 | Ja                 |
| <b>Met nulstand</b>                             | Nee                |
| <b>Geschikt voor frontbevestiging</b>           | Ja                 |
| <b>Compleet apparaat in behuizing</b>           | Nee                |
| <b>Vloermontage</b>                             | Nee                |
| <b>Model</b>                                    | T nokkenschakelaar |

