

EATON overbelastingsrelais thermisch ZB65-40

€ 161,30

Montagewijze	Directaanbouw
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Max. nom. bedrijfsspanning Ue	690 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aanloopklasse	CLASS 10 A
Instelbaar stroombereik	24.000 - 40.000 A
Reset-functie ingang	Nee
Reset-functie automatisch	Ja
Reset-functie drukknop	Ja
Model	ZB



UL LISTED
3400

AUX CONT B 300 R 300 100 + 10C
B 600 SAME POLARITY

TRIP RATING IS 125% DIAL SETTING
75 °C CU WIRE ONLY AISC 14.2

SUITABLE FOR 5 AA RMS SYM MAX.
AT 600 VOLTS AC

FUSE 125 FOR TYPE 40
LISTED 20K RATED MAX.
125A FOR TYPE 40

SUITABLE FOR USE ON A CIRCUIT
CAPABLE OF DELIVERING NOT
MORE THAN 100KA-RMS SYM.

AMP. 600V MAXIMUM WHEN
PROTECTED BY FUSES

15A CLASS J for Type 10
25A CLASS J for Type 16
40A CLASS J for Type 24
60A CLASS J for Type 40

WITH DILATIVE CONTACTS

TIGHTENING TORQUE 37 Lb.in.
3.5 Nm