

Eaton PE-(PEN-)rail voor zekeringkast

€ 25,08

Nom. stroom	63 A
Aansluitwijze	Schroeven
Breedte	190 mm
Aantal polen	1
Montagewijze	Schroef
Hoogte	50 mm
Diepte	50 mm
Aantal ingangen	1
Aantal uitgangen	10
Aanrakingsveilig	Ja
Geschikt voor fijndradige geleiders	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls	Nee
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Nee
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls	Nee
Geleiderdoorsnede ingang	2.500 - 35.000
Geleiderdoorsnede uitgang	0.500 - 6.000
Geleiderdoorsnede ingang AWG	2.000 - 14.000
Geleiderdoorsnede uitgang AWG	10.000 - 20.000
Aantal aansluitingen < 6 mm ²	9
Aantal aansluitingen 10 mm ²	0
Aantal aansluitingen 16 mm ²	0
Aantal aansluitingen totaal	11
Aantal aansluitingen 25 mm ²	0
Aantal aansluitingen > 25 mm ²	2
Aantal aansluitingen < AWG 6	0
Aantal aansluitingen AWG 6	0
Aantal aansluitingen AWG 4	0
Aantal aansluitingen AWG 2	0
Aantal aansluitingen AWG 4/0	0
Aantal aansluitingen 250 kcmil	0

Aantal aansluitingen > 250 kcmil

0

Model

xEnergy Safety CI

