

# EATON prefab 2 vlaksteker 10 mtr swd4-10lf8-24-2s

€ 25,85

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Categorie</b>                                                                 | Overig                   |
| <b>Aantal aders</b>                                                              | 8                        |
| <b>Functiebehoud</b>                                                             | Geen                     |
| <b>Nom. geleiderdoorsnede</b>                                                    | 0,23 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Materiaal aderisolatie</b>                                                    | Polyvinylchloride (PVC)  |
| <b>Adercodering</b>                                                              | Kleur                    |
| <b>Brandvertraging</b>                                                           | Volgens EN 60332-1-2     |
| <b>Nom. spanning U</b>                                                           | 24                       |
| <b>Getwist</b>                                                                   | Per twee                 |
| <b>Mantelkleur</b>                                                               | Groen                    |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                         | Overig                   |
| <b>Afscherming groepen</b>                                                       | Folie                    |
| <b>Afscherming collectief</b>                                                    | Geen                     |
| <b>Mantelmateriaal</b>                                                           | Polyvinylchloride (PVC)  |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                                    | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling</b>                | -10.000 - 105.000 °C     |
| <b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>              | -30.000 - 105.000 °C     |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                                      | 17,5 mm                  |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>                                         | Nee                      |
| <b>Eurobrandklasse volgens EN 13501-6</b>                                        | Geen                     |
| <b>Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding</b> | 15 mm                    |
| <b>Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging</b>            | 15 mm                    |
| <b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd</b>            | 7,5 mm                   |
| <b>Oliebestendig volgens EN 60811-404</b>                                        | Nee                      |
| <b>UV-bestendig</b>                                                              | Ja                       |
| <b>Kabeltype</b>                                                                 | Overig                   |
| <b>Gewicht</b>                                                                   | 34,5                     |
| <b>Kabelbreedte circa</b>                                                        | 17,5                     |
| <b>Kabelhoogte circa</b>                                                         | 22                       |
| <b>Verwerking in aarde/ondergrond</b>                                            | Nee                      |
| <b>AWG-maat</b>                                                                  | 24                       |
| <b>Rookarm volgens EN 61034-2</b>                                                | Nee                      |

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Oppervlakte geleider</b>                                               | Vertind |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                     | Vlak    |
| <b>Nom. geleiderdiameter</b>                                              | 1,35 mm |
| <b>Specificatie aderisolatie</b>                                          | Overig  |
| <b>Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483</b>                        | Nee     |
| <b>Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483</b>                        | Nee     |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Nee     |
| <b>Met knaagdierbescherming</b>                                           | Nee     |
| <b>Samenslag</b>                                                          | Bundel  |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                       | Overig  |
| <b>AWG-maat</b>                                                           | 24      |
| <b>Chemische bescherming</b>                                              | Overig  |
| <b>Kabel langswaterdicht</b>                                              | Ja      |
| <b>Kabel dwarswaterdicht</b>                                              | Nee     |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Geen    |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Geen    |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Geen    |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Nee     |
| <b>Litze</b>                                                              | Nee     |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                                             | 0       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee     |
| <b>Isolatiebehoud volgens IEC 60331</b>                                   | Nee     |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                                        | Nee     |
| <b>NVP waarde</b>                                                         | 66,7 %  |
| <b>Bewapening</b>                                                         | Nee     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Nee     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                 | Nee     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Nee     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                     | Nee     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Nee     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                     | Nee     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Nee     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                   | Nee     |
| <b>Model</b>                                                              | SWD4    |

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Geen   |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             | Overig |
| <b>Geschikt als telefoonkabel</b>                       | Nee    |
| <b>Geschikt als computer data kabel</b>                 | Nee    |
| <b>Geschikt als signaalkabel</b>                        | Ja     |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>           | Nee    |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> | Overig |
| <b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>               | 0,012  |
| <b>Funktiebehoud volgens IEC 60331-23</b>               | Nee    |
| <b>Aantal mantellagen</b>                               | 0      |
| <b>Met ripkoord</b>                                     | Nee    |
| <b>Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel</b> | Nee    |
| <b>Duplex</b>                                           | Nee    |
| <b>Karakteristieke impedantie</b>                       | 100    |

