

Eaton QSA veiligheidscheider 315A BS B4 3P

€ 956,09

Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Zonder bedieningselement
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP00
Nom. continuustroom I _n	315 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Kabelinvoer	Boven/onder
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Frontmontage	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	184 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Geschikt voor frontbevestiging	Ja
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	0 kA
Vloermontage	Nee
Met zekeringsbewaking	Nee
Geschikt voor zekeringen	Overig
Geschikt voor stroomrailopbouw	Nee
Positie bedieningselement	Voorzijde
Uitgerust met connectoren	Nee
Model	QSA

