

Eaton QSA veiligheidschakelaar 400A NH2 3P+sldN

€ 1.076,51

Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Zonder bedieningselement
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP00
Nom. continuïteit I _n	400 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Kabelinvoer	Boven/onder
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Frontmontage	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	220 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Geschikt voor frontbevestiging	Ja
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	0 kA
Vloermontage	Nee
Met zekeringsbewaking	Nee
Geschikt voor zekeringen	NH1, NH2
Geschikt voor stroomrailopbouw	Nee
Positie bedieningselement	Voorzijde
Uitgerust met connectoren	Ja
Model	QSA

