

Eaton QSA veiligheidscheider 40A BS A3 3P met pillars € 353,02

Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Zonder bedieningselement
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP00
Nom. continuustroom I_u	40 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I_k	50 kA
Kabelinvoer	Boven/onder
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Boutklem
Frontmontage	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	22 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U_e bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Geschikt voor frontbevestiging	Ja
Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	0 kA
Vloermontage	Nee
Met zekeringsbewaking	Nee
Geschikt voor zekeringen	Vorm A2/A3
Geschikt voor stroomrailopbouw	Nee
Positie bedieningselement	Voorzijde
Uitgerust met connectoren	Nee
Model	QSA

