

# Eaton RS2, 2NC Safety Reed, Conn, 3m

€ 122,70

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP67                           |
| Materiaal behuizing                               | Kunststof                      |
| Uitvoering elektrische aansluiting                | Met kabel voorgeconfectioneerd |
| Beschermingsgraad (NEMA)                          | Overig                         |
| Aantal contacten als verbreekcontact              | 2                              |
| Aantal contacten als maakcontact                  | 0                              |
| Aantal contacten als wisselcontact                | 0                              |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V           | 0 A                            |
| Bouwvorm behuizing                                | Kubus                          |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie                  | Ja                             |
| Coating behuizing                                 | Kunststof beschermlaag         |
| Met status-indicatie                              | Nee                            |
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie | Geen                           |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas             | Geen                           |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof            | Geen                           |
| Uitvoering van de interface                       | Geen                           |
| Breedte sensor                                    | 26 mm                          |
| Hoogte van de sensor                              | 13 mm                          |
| Lengte sensor                                     | 52 mm                          |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf              | -10.000 - 55.000 °C            |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V           | 0 A                            |
| Gedwongen openend                                 | Nee                            |
| Aantal veiligheidshulpcontacten                   | 2                              |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V        | 0 A                            |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V           | 0 A                            |
| Behuizing volgens norm                            | Overig                         |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V            | 0,3 A                          |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V         | 0 A                            |
| Uitvoering schakelcontact                         | Overig                         |
| Coating behuizing                                 | Overig                         |
| Model                                             | RS Veiligheid schakelaars      |

