

Eaton RS4, 1NO, 2NC, Conn, 6-pin

€ 180,87

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering elektrische aansluiting	Connector M12
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15, 230 V	0 A
Bouwvorm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Coating behuizing	Kunststof beschermlaag
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	26 mm
Hoogte van de sensor	13 mm
Lengte sensor	52 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-10.000 - 55.000 °C
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 230 V	0 A
Gedwongen openend	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten	2
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15 bij 125 V	0 A
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 125 V	0 A
Behuizing volgens norm	Overig
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 24 V	0,03 A
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15 bij 24 V	0 A
Uitvoering schakelcontact	Overig
Coating behuizing	Overig
Model	RS Veiligheid schakelaars

