

EATON softstarter 18.5kw S811+N37P3S

€ 2.137,90

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Nom. spanning Ue	200.000 - 600.000 V
Met display	Ja
Functie	Enkele draairichting
Aanloopklasse	Instelbaar
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C	37 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V	7,5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V	18,5 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	50 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor	Ja
Interne by-pass schakelaar	Ja
Torque control	Nee
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V	18,5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V	30 kW
Model	S800

