

Eaton Solid state relais, 1 fase, stuurspanning 24-190VDC, 20-275VAC, 3-32VD

€ 95,68

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Overig
Breedte	17,8
Hoogte	110
Diepte	103,5
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	42.000 - 600.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	42.000 - 600.000
Bedrijfsspanning bij DC	0.000 - 0.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	20.000 - 275.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	20.000 - 275.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 190.000 V
Aantal fasen	1
Met LED indicatie	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Bedrijfsspanning	600.000 - 600.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Nulpuntschakelend	Ja
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-51	25 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-53a	5 A
Model	HLR

