

Eaton Solid state relais, 1 fase, stuurspanning 4-32VDC, no heatsink, out 60

€ 65,60

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Overig
Breedte	44,8
Hoogte	58,2
Diepte	28,8
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	42.000 - 600.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	42.000 - 600.000
Bedrijfsspanning bij DC	0.000 - 0.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij DC	4.000 - 32.000 V
Aantal fasen	1
Met LED indicatie	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfsspanning	42.000 - 660.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Nulpuntschakelend	Ja
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-51	50 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-53a	15 A
Model	HLR



EAT•N HLR50/1H(DC)600V/S

10hp 10hp



UK
CA



AC51: 50A 600V~

AC53a: 15A 600V~

Uc: 4 - 32V ~

EAC **CE**

Eaton Industries GmbH
Hein-Moeller-Str.7-11
53115 Bonn, Germany



QUALITY ASSURANCE
WARRANTY SEAL
Made in China