

Eaton Stalen behuizing met lastscheider 25A 4P draaigreep rood/geel vergrend

€ 188,51

Breedte	150
Aantal polen	4
Hoogte	135
Diepte	200
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _u	25 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	13 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee

Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	25 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,64 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	25 A
Schakelvermogen bij 400 V	11 kW
Model	P lastschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

