

Eaton Stalen behuizing met lastscheider 400A 4P draaigreep grijs vergrendelb

€ 690,61

Breedte	400
Aantal polen	4
Hoogte	500
Diepte	225
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Grijs
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _u	400 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	220 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee

Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	400 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	12 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	333 A
Schakelvermogen bij 400 V	220 kW
Model	Dumeco
Met voorbereide bekabeling	Nee

