

EATON sterdriehoekschakelaar 230v sdainlm12 5.5kw € 473,60

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	158
Hoogte	82
Diepte	117
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	0.000 - 0.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	240.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Functie	Ster-driehoek magneetschakelaar
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	9
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	12 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	12
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	0 kW
Model	SDAINL

