

EATON stroomrelais EMR6-I15-A-1

€ 258,64

Breedte	22,5 mm
Hoogte	85,6 mm
Diepte	103,7 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 240.000 V
Type stroom	AC/DC
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Nom. (meet)schakelstroom	4
Stroommeetbereik	0.300 - 15.000 A
Externe stroomtransformator	Nee
Met afneembare klemmen	Nee
1-fase-hysteresis mogelijk	Nee
3-fasen-hysteresis mogelijk	Nee
1-fase-onderstroom mogelijk	Ja
3-fasen-onderstroom mogelijk	Nee
1-fase-overstroom mogelijk	Ja
3-fasen-overstroom mogelijk	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom	Ja
Functie gelijkstroomhysteresis	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	0 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0 s

Spanningsmeetbereik	24.000 - 240.000
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1	0.300 - 1.500
Voedingsspanning bij AC 50Hz	24.000 - 240.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	24.000 - 240.000
Max. toegestane opkomvertragingstijd	30 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd	0,1 s
Aanspreekwaarde stroomsterkte 2	3.000 - 15.000
Model	EMR

