

## Eaton T0-Schakelaar

€ 170,54

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Breedte                                             | 80                                       |
| Hoogte                                              | 122                                      |
| Diepte                                              | 107                                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | 12                                       |
| Uitvoering van het bedieningselement                | Deurkoppelingsdraaiaandrijving           |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                   | IP65                                     |
| Kleur bedieningselement                             | Zwart                                    |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 690.000 - 690.000 V                      |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 20 A                                     |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> | 6 kA                                     |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                       | 5,5 kW                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                    | Schroefaansluiting                       |
| Vergrendelbaar                                      | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd                       | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting                   | Nee                                      |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                      | Nee                                      |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                | Nee                                      |
| Uitvoering als werkschakelaar                       | Nee                                      |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 5,5 kW                                   |
| Geschikt voor bodemmontage                          | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                   | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal                 | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw                        | Nee                                      |
| Geschikt voor tussenbouw                            | Nee                                      |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 690 V                                    |
| Motoraandrijving optioneel                          | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel                           | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm                                    | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                   | 20 A                                     |
| Uitvoering als omkeerschakelaar                     | Nee                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>        | 0,32 kA                                  |
| Vloermontage                                        | Nee                                      |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Aantal schakelaars</b>         | 1                  |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>  | 5,5 kW             |
| <b>Model</b>                      | T nokkenschakelaar |
| <b>Met voorbereide bekabeling</b> | Nee                |

---

