

EATON thermisch relais 4 - 6 a ze-6

€ 70,61

Montagewijze	Directaanbouw
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Max. nom. bedrijfsspanning Ue	690 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aanloopklasse	CLASS 10 A
Instelbaar stroombereik	4.000 - 6.000 A
Reset-functie ingang	Nee
Reset-functie automatisch	Ja
Reset-functie drukknop	Ja
Model	ZB



AUX CONT. D. 300 R. 300. 1 NO+1 NC
GEN. USE 1.5 A 240 V AC
TRIP RATING IS 125% DIAL SETTING
75° C CU WIRE ONLY AWG 18...14
SUITABLE FOR 5 KA RMS SYM MAX.
AT 600 VOLTS AC
PROTECTED BY FUSES
1A for type 0.16 to 0.6
3A for type 1
6A for type 1.6 to 2.4
15A for type 4
20A for type 6
35A for type 9
45A for type 12
450 VOLTS AC PROTECTED BY
CIRCUIT BREAKER 15A
TIGHTENING TORQUE 10.6 Lb.in.
1.2 Nm

Made in Germany