

Eaton Thermischblok 0,3-1,2A

€ 133,33

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Beschermingsklasse	I
Breedte	45
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	155 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	480 mm
Hoogte	64,2
Diepte	41,6
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	10 mm
Lichtkleur	Wit
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Energie-efficiëntieklasse	Overig
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	Zelfverzorgd
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	200.000 - 250.000 V
Kleur behuizing	Aluminium

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC
Geschikt voor lampvermogen	50.000 - 50.000 W
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	4
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	200 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	23.500 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	E
Lichtuittrede	Direct
Nom. (meet)schakelstroom	1,2
Nom. continuustroom Iu	1,2 A
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Specifieke lichtstroom armatuur	118 lm/W
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee

Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,95
Flikkerende waarde Pst LM	0
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Reflector	Mat
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	23500.000 - 23500.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz	690.000 - 690.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	690.000 - 690.000
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	18,6 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.300 - 1.200 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	4,65 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische lossen
Model	PKE

