

## Eaton Thermischblok 1-4A

€ 133,33

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Breedte                                                   | 45                   |
| Aantal polen                                              | 3                    |
| Hoogte                                                    | 64,2                 |
| Diepte                                                    | 41,6                 |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                             | 690.000 - 690.000    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                             | 690.000 - 690.000    |
| Bedrijfsspanning bij DC                                   | 690.000 - 690.000    |
| Type stuurspanning                                        | Zelfverzorgd         |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ                         | 0.000 - 0.000 V      |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ                         | 0.000 - 0.000 V      |
| Nom. stuurspanning Us bij DC                              | 0.000 - 0.000 V      |
| Spanningstype voedingsspanning                            | AC                   |
| Nom. (meet)schakelstroom                                  | 4                    |
| Nom. continuustroom Iu                                    | 4 A                  |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning                     | AC                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                      | 0                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                  | 0                    |
| Externe stroomvoorziening vereist                         | Nee                  |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz                              | 690.000 - 690.000    |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz                              | 690.000 - 690.000    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                    | 0                    |
| Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering  | 62 A                 |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging                    | 1.000 - 4.000 A      |
| Kortsluitactiveringsfunctie                               | Vertraagd            |
| Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering | 15,5 A               |
| Met aardfoutbeveiliging                                   | Nee                  |
| Uitvoering motorbeveiliging                               | Elektronische lossen |
| Model                                                     | PKE                  |

