

Eaton Thermischblok voor PKE65, 16..65A, advanced comminucation

€ 250,59

Breedte	55
Aantal polen	3
Hoogte	69,9
Diepte	84,4
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	Zelfverzorgd
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC
Nom. (meet)schakelstroom	65
Nom. continuustroom Iu	65 A
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz	690.000 - 690.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	690.000 - 690.000
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	780 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	16.000 - 65.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	192 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische lossen
Model	PKE

