

## EATON tijdrelais 1w 24-240vac ETR2-11

€ 136,00

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Nom. stroom                                         | 3 A                  |
| Beschermingsgraad (IP)                              | IP20                 |
| Breedte                                             | 17,5 mm              |
| Hoogte                                              | 70 mm                |
| Diepte                                              | 63 mm                |
| Uitvoering elektrische aansluiting                  | Schroefaansluiting   |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                       | 24.000 - 240.000     |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                       | 24.000 - 240.000     |
| Bedrijfsspanning bij DC                             | 24.000 - 48.000      |
| Type stuurspanning                                  | AC/DC                |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ                   | 24.000 - 240.000 V   |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ                   | 24.000 - 240.000 V   |
| Nom. stuurspanning Us bij DC                        | 24.000 - 48.000 V    |
| Breedte in module-eenheden                          | 1                    |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning               | AC/DC                |
| Tijdbereik                                          | 0.050 - 360000.000 s |
| Geschikt voor omegarailmontage                      | Ja                   |
| Compleet apparaat met sokkel                        | Nee                  |
| Bediening op afstand mogelijk                       | Nee                  |
| Geschikt voor frontmontage                          | Nee                  |
| Met insteeksokkel                                   | Nee                  |
| Geschikt als afstandsbediening                      | Nee                  |
| Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd  | Nee                  |
| Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd | Nee                  |
| Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel          | Nee                  |
| Klokfunctie, met puls beginnend, variabel           | Nee                  |
| Met halfgeleideruitgang                             | Nee                  |
| Functie opkomvertragend                             | Ja                   |
| Functie inschakelwissend                            | Nee                  |
| Functie ster-driehoek                               | Nee                  |
| Functie afvalvertragend                             | Nee                  |
| Functie uitschakelwissend                           | Nee                  |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>Functie pulsvormend</b>                            | Nee |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact</b> | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact</b>     | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact</b>   | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact</b>   | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact</b>       | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact</b>     | 1   |
| <b>Opsteekbaar op hulpcontactblok</b>                 | Nee |
| <b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd</b> | Nee |
| <b>Frontmontage</b>                                   | Nee |
| <b>Model</b>                                          | ETR |

