

EATON tijdrelais 24-240v ETR4-11-A

€ 116,10

Nom. stroom	3 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	23 mm
Hoogte	82 mm
Diepte	103 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.050 - 360000.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt voor frontmontage	Nee
Met insteeksokkel	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Nee
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsvormend	Nee

Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Nee
Model	ETR

