

Eaton Transformatorbeveiligingsschakelaars, PKZM0..T, 0,4..0,63A, Push-in € 102,42

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom lu	0,63 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.400 - 0.630 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	12.000 - 12.000 A
Verliesvermogen	4,71
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Overig
Met tripcontact	Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	150 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Nee
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	0.000 - 0.000 A
Model	PKZ

