

EATON veiligheidschakelaar nh00 XNH00-1-A160

€ 58,77

Aantal polen	1
Uitvoering van het bedieningselement	Dekselgreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Nom. continuustroom I _u	160 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	120 kA
Kabelinvoer	Overig
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Frontmontage	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	0 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Geschikt voor frontbevestiging	Ja
Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	7 kA
Vloermontage	Nee
Met zekeringsbewaking	Nee
Geschikt voor zekeringen	NH00
Geschikt voor stroomrailopbouw	Nee
Positie bedieningselement	Voorzijde
Uitgerust met connectoren	Nee
Model	NH fuse based



EATON XNH00-1-A160
183031
IEC/EN 60947-3
690V - 160A - AC 218
600V - 160A - AC 215
230V - 160A - DC 228

NH00-160A
max. 12W
50/60 Hz

CE