

Eaton Veiligheidseindschakelaar, metaal, 1M+1V, rolhefboom

€ 61,66

Beschermingsgraad (IP)	IP66/IP67
Materiaal behuizing	Metaal
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabelinvoer metrisch
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Haakse rolhefboom
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	6 A
Bouwworm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Coating behuizing	Overig
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	31 mm
Diameter sensor	0 mm
Hoogte van de sensor	61 mm
Lengte sensor	33,5 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Schakelfunctie	Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V	0,3 A
Gedwongen openend	Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten	0
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V	6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V	0,8 A
Behuizing volgens norm	DIN EN 50047

Uitlijning van het bedieningselement	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V	3 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	6 A
Model	LS Eindschakelaars

