

Eaton Veiligheidsrelais (24Vdc), 2 vrijgave paden , 0 meldc.

€ 443,51

Uitvoering	Basisapparaat
Breedte	22,5 mm
Hoogte	99 mm
Diepte	114,5 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	0.000 - 0.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	0.000 - 0.000
Opgenomen vermogen	7,8
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 24.000
Type stuurspanning	DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 26.400 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	20.400 - 26.400 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 24.000 V
SIL conform IEC 61508	3
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level e
Spanningstype voedingsspanning	AC
Stuurspanning 1	24.000 - 24.000
Stuurspanning 2	24.000 - 24.000
Stuurspanningstype 1	DC
Stuurspanningstype 2	DC
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 24.000
Nom. (meet)schakelstroom	5
Met afneembare klemmen	Ja
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Afvalvertraging	0.100 - 30.000 s
Voedingsspanning bij AC 50Hz	0.000 - 0.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	0.000 - 0.000
Met goedkeuring volgens UL	Ja
Met startingang	Ja

Met terugkoppelkring	Ja
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact	2
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact	2
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders	0
Met mutingfunctie	Nee
Met goedkeuring volgens BG BIA	Nee
Geschikt voor controle van magneetschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van noodstopcircuits	Ja
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen	Ja
Geschikt voor controle van positieschakelaars	Ja
Geschikt voor controle van tactiele sensors	Nee
Geschikt voor controle van ventielen	Nee
Stopcategorie volgens IEC 60204	0
Uitlezing ingangen	1- en 2-kanaals
Categorie volgens EN 954-1	4
Met goedkeuring volgens TÜV	Ja
Met TUV goedkeuring	Ja
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1	Geen
Opkomvertragingstijd	0.000 - 0.000
Model	ESR

