

Eaton Vermogensautomaat voor leidingen 16-25A

€ 372,31

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Nom. (meet)spanning	600.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	25 A
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.000 - 25.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	0.000 - 350.000 A
Verliesvermogen	14,7
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Overig
Met tripcontact	Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	65 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Met onderspanningspoel	Nee
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	0.000 - 0.000 A
Model	PKZ

