

EATON vermogenschakelaar 4p 25ka 160a NZMB2-4-A160

€ 907,85

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Nom. (meet)spanning	440.000 - 440.000 V
Nom. continuustroom lu	160 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	125.000 - 160.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	6.000 - 10.000 A
Verliesvermogen	38,4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	25 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Met onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	0.000 - 0.000 A
Model	MCCB's & Accessoires

