

# Eaton Vlamboogautomaat (AFDD) 10A 2p C-kar 30mA kortvertraagd

€ 358,77

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20             |
| Spanningstype                             | AC               |
| Aantal polen                              | 2                |
| Montagewijze                              | DIN-rail         |
| Inbouwdiepte                              | 67 mm            |
| Nom. (meet)stroom                         | 6 A              |
| Nom. (meet)spanning                       | 230 V            |
| Breedte in module-eenheden                | 3                |
| Nom. foutstroom                           | 0,03 A           |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 40.000 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 1.000 - 25.000   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.000 - 25.000   |
| Nom. isolatiespanning Ui                  | 440              |
| Uitschakelkarakteristiek                  | C                |
| Type lekstroom                            | A                |
| Energiebegrenzingsklasse                  | 3                |
| Vervuilingsgraad                          | 2                |
| Frequentie                                | 50 Hz            |
| Aantal beveiligde polen                   | 2                |
| Meeschakelende nul                        | Nee              |
| Aantal polen (totaal)                     | 2                |
| High-immunity uitvoering                  | Nee              |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4                |
| Afschakelkarakteristiek                   | Kortvertraagd    |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009   | 10 kA            |
| Stootspanningsvastheid                    | 3                |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Nee              |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2        | 0 kA             |
| Overspanningscategorie                    | 3                |
| Frequentie                                | 50 Hz            |
| Verliesvermogen                           | 3                |

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 10     |
| Nom. schakelstroom nevenapparaat                       | 0 A    |
| Nom. (meet)spanning nevenapparaat                      | 230 V  |
| Stuurspanning neveninrichting                          | AC/DC  |
| Nevenapparaat werkzaam aangebouwd                      | Overig |
| Model                                                  | xPole  |

---

