

Eaton Vlamboogautomaat (AFDD) 20A 2p B-kar 30mA kortvertraagd

€ 358,77

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	67 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	3
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000
Nom. isolatiespanning Ui	440
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4
Afschakelkarakteristiek	Kortvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0 kA
Overspanningscategorie	3
Frequentie	50 Hz
Verliesvermogen	8,3

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10
Nom. schakelstroom nevenapparaat	0 A
Nom. (meet)spanning nevenapparaat	230 V
Stuurspanning neveninrichting	AC/DC
Nevenapparaat werkzaam aangebouwd	Overig
Model	xPole

