

EATON wartel pvc m12x1.5 kt 3-8 mm

€ 2,46

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	7.035
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	19 mm
Geschikt voor kabeldiameter	3.000 - 8.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Uienring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	12
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Voor wanddikte	0.500 - 2.500
Schroefdraadlengte	7 mm

Zeskant hoekmaat	0 mm
Materiaal afdichting	EPDM
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Overig
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Model	Switchgear accessories
Drukcompenserend	Nee
EF019334	

